

## Gamme télescopiques

### Pour un chargement maximal

Cette pince est constituée d'une cinématique réglable pour la reprise de balles rondes et rectangulaires.

Sa structure renforcée est conçue pour les chargements de :  
3 balles rondes ou 4 balles rectangulaires.

Le pique-bottes intégré à cette pince comporte 3 positions :  
fixe, flottant ou replié pour le transport.



Pince 12 doigts



Pince 14 doigts

3460		PINCE À BALLE		
Hauteur (mm)	Nbre de balles	Poids (kg)	Doigts	Référence
2 810*	3 ou 4	700	12 + 3	PB12DIF
3 060*	3 ou 4	760	14 + 4	PB14DIF

#### CARACTÉRISTIQUES

##### PINCE 12 DOIGTS

- Hauteur des bras : 2 350 mm
- 12 doigts courts Ø 25 mm
- 3 doigts inférieurs Ø 45 mm

##### PINCE 14 DOIGTS

- Hauteur des bras : 2 600 mm
- 14 doigts courts Ø 25 mm
- 4 doigts inférieurs Ø 45 mm

#### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Doigts courts longueur : 440 mm
- Doigts inférieurs longueur : 1 020 mm
- 1 vérin Ø 80 mm
- Restricteur de débit de série
- Fixations soudées de série

\* Hauteur hors tout des pinces