

Gamme chargeurs frontaux et 3 pts

Tracteurs
de 90 à 120 cv



Benne à grappin à ouverture intégrale

La nouvelle génération de bennes à grappin conserve un profil étudié pour reprendre tous types de matériaux (fumier, paille, foin, ensilage...).

La cinématique du grappin permet de travailler ouvert face à un mur pour un curage parfait des stabulations sans descendre de la machine et offre un volume optimisé.

Les modèles de bennes à grappin sont préconisés selon la puissance du tracteur.



2051		EURO OU MAILLEUX MX	
Largeur	Volume (m ³)	Poids (kg)	Référence
1m50	0,65	-	-
1m70	0,75	370	BGLF2-170EM
1m90	0,83	390	BGLF2-190EM
2m10*	0,92	410	BGLF2-210EM*
2m30*	1,00	430	BGLF2-230EM*
2m45*	1,05	-	-




CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur : 840 mm
- Ouverture : 1 290 mm
- 2 vérins diamètre 70 mm
- Avec flexibles
- * Avec renforts intérieurs
- Profondeur : 910 mm
- Fond : 6 mm
- Doigts de grappin diamètre 25 mm
- Lame d'usure 150 x 15 mm (300 Hb)
- Avec coupleurs EURO ou MX uniquement

OPTIONS

- Jous latérales
- Casquette
- Grappin oxycoupé
- Contre lame boulonnée réversible 500 Hb
- Contre lame soudée 500 Hb



Vidéo en ligne
sur YouTube

