

Gamme chargeurs frontaux et 3 pts

Tracteurs  
de 90 à 120 cv



## Benne à grappin à ouverture intégrale

La nouvelle génération de bennes à grappin conserve un profil étudié pour reprendre tous types de matériaux (fumier, paille, foin, ensilage...).

La cinématique du grappin permet de travailler ouvert face à un mur pour un curage parfait des stabulations sans descendre de la machine et offre un volume optimisé.

Les modèles de bennes à grappin sont préconisés selon la puissance du tracteur.



Outil présenté avec option joues latérales



| 2069    |                          | TOUTES FIXATIONS |             |
|---------|--------------------------|------------------|-------------|
| Largeur | Volume (m <sup>3</sup> ) | Poids (kg)       | Référence   |
| 1m70    | 0,75                     | 380              | BGLRF3-170  |
| 1m90    | 0,83                     | 400              | BGLRF3-190  |
| 2m10*   | 0,92                     | 420              | BGLRF3-210* |
| 2m30*   | 1,00                     | 440              | BGLRF3-230* |
| 2m50*   | 1,05                     | 450              | BGLRF3-250* |

### CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur : 895 mm
- Ouverture : 1 300 mm
- Contre-flancs
- 2 vérins diamètre 70 mm
- Avec flexibles
- \* Avec renforts intérieurs
- Profondeur : 940 mm
- Fond : 6 mm
- Doigts de grappin diamètre 25 mm
- Lame d'usure 150 x 15 mm (300 Hb)
- Avec coupleurs EURO ou MX uniquement
- Pas d'outil < à 1 m 70 en tablier EURO JD et STOLL

### OPTIONS

- Joues latérales
- Casquette
- Grappin oxycoupé
- Contre lame boulonnée réversible 500 Hb
- Contre lame soudée 500 Hb

Vidéo  
en ligne

