

Gamme chargeurs frontaux et 3 pts

Tracteurs  
jusqu'à 85 cv

de 90  
à 120 cv

de 120  
à 150 cv

## Dispense de toutes manutentions manuelles

Outil spécifique pour effectuer les travaux de taillage  
de haie et de fauchage.



1600		TAILLE HAIE		
Largeur de coupe	Ø maxi	Poids (kg)	Référence	Débit nécessaire en continu
1 m 50	25 mm	192	HAIE-TRACT-150	40 l/min
1 m 80*	40 mm	200	HAIE-TRACT-180*	60 l/min



### CARACTÉRISTIQUES

- Structure en acier HLE
  - Dents interchangeables
  - Inclinaison hydraulique par une fonction hydraulique sur le chargeur
  - Alimentation du moteur par un double effet à l'arrière du tracteur
  - Translation mécanique (hydraulique en option)
  - Nécessite 2 lignes DE
- \*Version pour utilisation intensive

### OPTIONS

- Rallonge de 1 mètre
- Déflecteur pour la retenue de la coupe
- Jeu de dent = jeu de 20 sections de coupe
- Section de coupe pour taille-haie / 1 dent à l'unité
- Double doigt composant le peigne du taille-haie
- Tête d'élagueuse scie
- Tête de débroussailluse
- Tête de désherbeur / nettoyeur
- Tête d'épareuse (régulation du débit comprise)

### PRÉCONISATION HYDRAULIQUES

- Translation hydraulique - Nécessite 1 ligne DE
- Régulateur (diviseur) de débit nécessaire  
si le débit de la machine est > à 60 L/minute
- Pour les machines équipées d'une seule ligne hydraulique,  
le kit permettra d'alimenter la rotation + 1 mouvement hydraulique en même temps,  
par une seule ligne double effet. Nécessite une alimentation électrique
- Vanne 6 voies montée pour les machines nécessitant une  
fonction supplémentaire et souhaitant une déviation hydraulique manuelle

### ou

- Sélecteur de fonction monté (électrovanne) pour les machines nécessitant une fonction  
hydraulique supplémentaire et souhaitant une déviation hydraulique commandée depuis la cabine.  
Nécessite une alimentation électrique

Vidéo en ligne  
sur YouTube

