

## Gamme télescopiques

## Profil idéal pour la manutention de céréales

**Profondeur spécifique  
pour un meilleur chargement au tas.**

**Les formes spéciales des flancs de la benne  
à matériaux empêchent la perte de céréales  
pendant le chargement.**

**Le volume exceptionnel de la benne apporte  
rentabilité et gain de temps.**



### Totale résistance mécanique/volume.

Dimensions communes		Fond 8 mm	
		3160	PROFIL CÉRÉALES
Largeur	Volume	Poids (kg)	Référence
1m90	2 385	565	BGCICF190
2m10*	2 635	615	BGCICF210*
2m30*	2 890	665	BGCICF230*
2m45*	3 010	715	BGCICF250*
2m70*	3 390	765	BGCICF270*
2m90*	3 640	815	BGCICF290*

### CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur : 1 205 mm
- Profondeur : 1 575 mm

- Fonds en acier de 8 mm
- Flancs : 8 mm
- Lame d'usure 150 x 20 mm (300 Hb)

\*Avec renforts intérieurs

\*Volume ISO

### OPTIONS

- Casquette
- Ronds soudés sur flancs
- Contre lame boulonnée réversible 500 Hb / Le mètre
- Contre lame soudée 500 Hb / Le mètre
- Rampe de désilage. Doigt diamètre 25 mm / Le mètre