

Gamme télescopiques


Profil idéal pour la manutention de céréales

**Profondeur spécifique
pour un meilleur chargement au tas.**

**Les formes spéciales des flancs de la benne
à matériaux empêchent la perte de céréales
pendant le chargement.**

**Le volume exceptionnel de la benne apporte
rentabilité et gain de temps.**



Dimensions communes		3120	Fond 8 mm
Largeur	Volume 	Poids (kg)	Référence
1m90	1 775	476	BMICF190
2m10	1 960	527	BMICF210*
2m30	2 150	577	BMICF230*
2m45	2 240	615	BMICF250*

3140	Fond 10 mm
Poids (kg)	Référence
538	BMTLCF190
595	BMTLCF210
652	BMTLCF230
695	BMTLCF250

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur : 1 055 mm
- Profondeur : 1 365 mm
- Flancs : 8 mm
- Lame d'usure 150 x 20 mm (300 Hb)

*Avec renforts intérieurs

3120 : Fonds en acier de 8 mm 3140 : Fonds en acier de 10 mm

OPTIONS

- Casquette
- Contre lame boulonnée réversible 500 Hb / Le mètre
- Contre lame soudée 500 Hb / Le mètre
- Ronds soudés sur flancs pour reprise de pommes de terre