

Gamme télescopiques

Profil idéal pour la manutention de céréales

Profondeur spécifique pour un meilleur chargement au tas.

Les formes spéciales des flancs de la benne à matériaux empêchent la perte de céréales pendant le chargement.

Le volume exceptionnel de la benne apporte rentabilité et gain de temps.

Totale résistance mécanique/volume.



Dimensions communes		Fond 10 mm	
		3180	PROFIL CÉRÉALES
Largeur	Volume	Poids (kg)	Référence
1m90	2 385	650	BGCTLCF190
2m10*	2 635	700	BGCTLCF210
2m30*	2 890	750	BGCTLCF230
2m45*	3 010	800	BGCTLCF250
2m70*	3 390	850	BGCTLCF270
2m90*	3 640	900	BGCTLCF290

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur : 1 205 mm
- Profondeur : 1 575 mm

- Fonds en acier de 10 mm
- Flancs : 8 mm
- Lame d'usure 150 x 20 mm (300 Hb)

*Avec renforts intérieurs

*Volume ISO

OPTIONS

- Casquette
- Ronds soudés sur flancs
- Contre lame boulonnée réversible 500 Hb / Le mètre
- Contre lame soudée 500 Hb / Le mètre
- Rampe de désilage. Doigt diamètre 25 mm / Le mètre