

## Gamme télescopiques

Capacité machine 3,5 T à 4,5 T

## Benne à grappin à ouverture intégrale

Un profil étudié pour reprendre tous types de matériaux (fumier, paille, foin, ensilage...).

La cinématique du grappin permet de travailler ouvert face à un mur pour un curage parfait des stabulations sans descendre de la machine.

Les modèles de bennes à grappin sont préconisés selon la puissance du télescopique.



BENNE À GRAPPIN SHARK			
3330	DOIGTS FORGÉS		
Largeur	Volume (m <sup>3</sup> )	Poids (kg)	Référence
1 m90	1,40	715	BGTLRF2/190
2 m10	1,55	740	BGTLRF2/210
2 m30	1,70	770	BGTLRF2/230
2 m 45	1,75	785	BGTLRF2/250

### CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur : 1 150 mm
- Profondeur : 1 120 mm
- Ouverture : 1 800 mm
- Fond / flancs / contre flancs : acier 10 mm
- Lame d'usure 150 x 20 mm (300 Hb)
- Contre lame soudée 150 x 20 mm (500 Hb)
- Avec cornière inversée
- Casquette caissonnée acier 8 mm
- 2 vérins diamètre 80 mm
- Axes d'articulation diamètre : 45 mm
- Equerre de niveau et support push pull de série
- Chapes renforcées
- Doigts de grappin diamètre 35 mm

### OPTIONS

- Jous latérales
- Plus-value contre lame boulonnée réversible 500 Hb
- Clapet double piloté



### LES + MAGSI

- Ouverture totale du grappin
- Optimisation du volume
- Robustesse

Vidéo en ligne sur YouTube

