

Gamme télescopiques

Capacité machine 3 T à 4 T

Benne à grappin à ouverture intégrale

Un profil étudié pour reprendre tous types de matériaux (fumier, paille, foin, ensilage...).

La cinématique du grappin permet de travailler ouvert face à un mur pour un curage parfait des stabulations sans descendre de la machine.

Les modèles de bennes à grappin sont préconisés selon la puissance du télescopique.



3326		DOIGTS OXYCOUPÉS	
Largeur	Volume (m³)	Poids (kg)	Référence
1m90	1,10	590	BGTOLRF3/190
2m10	1,20	650	BGTOLRF3/210
2m30	1,35	700	BGTOLRF3/230
2m45	1,40	750	BGTOLRF3/250



CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur : 1 005 mm
- Ouverture : 1 500 mm
- Profondeur : 1 007 mm
- Lame d'usure 150 x 20 mm (300 Hb)
- 2 vérins diamètre 80 mm
- Chapes renforcées
- Doigts oxycoupés
- Fond / flancs / contre flancs : acier 10 mm
- Contre lame soudée 150 x 20 mm (500 Hb)
- Axes d'articulation diamètre : 45 mm
- Equerre de niveau et support push pull de série

OPTIONS

- Casquette
- Jous latérales
- Plus-value contre lame boulonnée réversible 500 Hb
- Clapet double piloté



LES + MAGSI

- Ouverture totale du grappin
- Optimisation du volume
- Robustesse

Vidéo en ligne sur YouTube

